

高温用潤滑油

モレスコハイループMO-320

モレスコハイループMO-320は、二硫化モリブデンの配合により潤滑性を強化した、耐熱・耐酸化性にすぐれた、高温用潤滑油です。高温環境下で作動するギヤボックスなど、密閉箇所における潤滑油として適しています。

特長

1. **耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**  
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
2. **きわめて少ない蒸発量**  
蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。
3. **潤滑性を強化しています。**  
二硫化モリブデン配合で、潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
4. **引火点が高い**  
引火点が高く、安全性にすぐれます。

性状

		代表性状
外観		灰黒色
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.904
引火点	°C	272
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	293
	100°C mm <sup>2</sup> /s	27.4
粘度指数		124

用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及びギヤボックスなどの密閉箇所の潤滑。

荷姿

4 L角缶, 20 Lペール缶, 200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756