

高温用潤滑油

モレスコハイルーブMO-560

モレスコハイルーブMO-560は、二硫化モリブデンの配合により潤滑性を強化した、耐熱・耐酸化性にすぐれた、高温用潤滑油です。高温環境下で作動するギヤボックスなど、密閉箇所における潤滑油として適しています。

特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
- 2. きわめて少ない蒸発量**
蒸発量が小さいため、給油量が少なくすみます。
- 3. 潤滑性を強化しています。**
二硫化モリブデン配合で、潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
- 4. 引火点が高い**
引火点が高く、安全性にすぐれます。

性状

		代表性状
外観		灰黒色
密度	15°C g/cm ³	0.903
引火点	°C	262
動粘度	40°C mm ² /s	502
	100°C mm ² /s	40.2
粘度指数		125

用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及びギヤボックスなどの密閉箇所の潤滑。

荷姿

4 L角缶，20 Lペール缶，200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

Moresco Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756