

水溶性ダイカスト油剤 高希釈タイプ

## モルゾールCD-50

モルゾール CD-50は、高倍率に希釈できるエマルジョンタイプの水溶性ダイカスト離型剤です。  
従来の離型剤と比較して、配合添加剤の効果により、金型及びその周辺への堆積が少なく、クリーンな作業環境が得られます。

### 特長

1. 金型への堆積が少ないため、製品寸法およびガス抜きに悪影響を及ぼさず、金型のメンテナンスも容易です。
2. スプレーノズル・フィルターの目詰まりを低減させます。
3. 鑄造時の湯流れが良く、製品の不良率を低減させます。
4. 製品への着色がなく、美しい鑄肌が得られます。
5. 塗装品にも安心してご使用いただけます。

### 性状

		代表性状
外観		白色エマルジョン
密度	15 g/cm <sup>3</sup>	0.99
粘度	30 mPa·s	3.5
PH		7.9
引火点		なし
流動点		2.5

### 使用方法

1. 原液を水に加え、攪拌混合して下さい。
2. 標準希釈倍率は、100倍です。鑄造条件にあった倍率をお選び下さい。

### 保管方法

1. 必ず密閉して保管して下さい。
2. できる限り室内で保管して下さい。  
(凍結すると、安定性が悪くなる恐れがあります)

### 用途

あらゆるアルミ合金の多様な製品形状に対応します。

### 荷姿

18Lペール缶, 200Lドラム缶

### 危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

: 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756