

水溶性ダイカスト油剤 高希釈タイプ

モルゾールSE - 200A

モルゾール SE-200Aは、高希釈倍率の水溶性ダイカスト離型剤として開発されたエマルジョンタイプの離型剤です。広範囲な金型温度に対応できるSEシリーズで最高の離型性をもっています。

特長

1. 生産性

製品への着色が無く、美しい錆肌が得られます。
メッキ・塗装等の仕上げ工程にほとんど支障をきたしません。

2. 作業環境

粘度が低く、希釈が容易です。
金型への堆積が少なく、金型清掃が容易にできます。

3. 環境衛生

人体に有害な物質は、含んでおりません。

性状

		代表性状
外観		白色エマルジョン
密度	15 g/cm ³	0.99
粘度	30 mPa·s	6.0
PH (×100)		8.8
引火点		なし
流動点		2.5

使用方法

1. 原液を水に加え、攪拌混合して下さい。
2. 標準希釈倍率は、100倍です。鑄造条件にあった倍率をお選び下さい。

保管方法

1. 必ず密閉して保管下さい。
2. できる限り室内で保管して下さい。
(凍結すると、安定性が悪くなる恐れがあります)

用途

あらゆるアルミ合金の複雑な製品形状に対応します。

荷姿

18Lペール缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756