

水溶性ダイカスト離型剤

# グラフェース WK-22

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

## 無機系特殊鑄造用離型剤 /

グラフェース WK-22は、超微粒子の白色固体潤滑剤を最新の分散技術により水中に分散させた低速鑄造用離型剤です。  
本品は強靱な塗膜を形成し断熱被膜として作用します。  
湯流れを良好にして、良質な鑄造品を得ることができます。

### < 一般性状 >

外 観	白色分散液
密 度	1.12 g/cm <sup>3</sup>
粘 度 (25°C)	1200 mPa·s
p H (×10)	9~11
引 火 点	なし

< PRTR法 > 非 該 当

< 組成概略 > 白色固体潤滑剤      バインダー      分 散 剤  
増粘剤                      防 腐 剤                      水

< 特 徴 > 湯回り性・断熱性・耐焼付き性に優れています。  
分散ガス発生量が非常に少ない。

< 使用方法 > 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。(標準希釈倍率: 20~50倍)  
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

< 保管方法 > 冬季には凍結しない、夏季には35°C以上にならないような屋内の冷暗所に  
密栓をして保管して下さい。

< 荷 姿 > 18Kg ペール缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

## 株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
: 06-6262-3385  
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp  
URL : http://www.moresco.co.jp/

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756