

水溶性ダイカスト離型剤

グラフェース WK-620T

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

無機系特殊鑄造用離型剤 堆積の低減、耐焼付性向上品！

グラフェース WK-620Tは、金型への堆積の低減、耐焼付性向上を目的として開発された特殊鑄造用離型剤です。

白色固体潤滑剤と極圧添加剤の相互作用により、優れた潤滑と耐焼付に効果を発揮いたします。

< 一般性状 >

外 観	白色分散液
密 度	1.03 g/cm ³
粘 度 (25℃)	600~1300 mPa·s
p H (×10)	8~10
引 火 点	なし

< PRTR法 > 非 該 当

< 組成概略 > 白色固体潤滑剤 極圧添加剤 合成エステル油 界面活性剤類
合成油 分散剤 防 腐 剤 水

< 特 徴 > PL面への堆積が少なく、また堆積物もウエス等で容易に除去できます。
ガス発生量が非常に少ない。
湯回り性・断熱性に優れています。

< 使用方法 > 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。(標準希釈倍率：20~50倍)
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

< 保管方法 > 直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35℃以上にならないような屋内の
冷暗な場所に密栓して保管して下さい。特に50℃以上の高温時には分離する可能性
がありますのでご注意下さい。

< 荷 姿 > 18Kg ペール缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や検査です。つきましてはこれら測定値や検査を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
： 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

URL : http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756