

フィルター用ホットメルト接着剤

モレスコメルト[®] AC-857

フィルターのミニプリーツ用ホットメルトです。
耐熱性良好、高粘度タイプによりタレ性良好です。
フォームにも対応が可能です。

性状

		代表性状
主成分		オレフィン樹脂
色相		白色
粘度 (mPa・s)	180℃	8,500
	160℃	14,200
	140℃	測定不能
軟化点 (℃)		130

用途

エアコン用フィルターのミニプリーツ用
低温塗布仕様

荷姿

20Kg入りダンボール

注意事項

冷暗所に保管してください。
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒廃プラスチック類に該当します。
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 **MORESCO** URL: <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL: 06-6262-3385
E-Mail: customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756

MORE TEX

無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P. R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145