

ホットメルト接着剤

モレスコメルト<sup>®</sup>PE-1150RZ

ストロー付け用ホットメルト接着剤です。

## 性状

		代表性状
主成分		合成ゴム
色相		乳白色
粘度 (mPa・s)	180℃	560
	160℃	1,025
	140℃	1,980
軟化点 (℃)		107

## 用途

ストロー付け用

## 荷姿

20kg入りダンボールケース(エクセルコート)

## 注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

## 適用法

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律⇒廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

## 洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO JRL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756

MORE TEX

無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P. R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145