

粘着用ホットメルト接着剤

モレスコメルト® TN-990

性状

		代表性状
主成分		合成ゴム
色相		淡黄色
粘度 (mPa·s)	160°C	1,280
	140°C	2,900
	120°C	7,830
軟化点 (°C)		78

用途

ゴキブリ捕獲用

荷姿

15kg入りペール缶

注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社MORESCO URL: <http://www.moresco.co.jp/>

東京支店 東京都中央区八重洲2丁目8-5 菱進八重洲ビル8階 TEL03-3273-7526

大阪支店 大阪市中央区備後町3丁目2-15 モレスコ本町ビル7階 TEL06-6262-3310

研究センター 神戸市中央区港島南町5丁目5-3 TEL078-303-9010

カスタマーセンター E-mail: [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp) TEL06-6262-3385

赤穂工場 兵庫県赤穂市天和641

TEL0791-42-2100

MORESCO Corporation

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756

MORE TEX

無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P. R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145