

ブランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

ネオキャスト CF-W2®

ネオキャスト CF-W2は、耐熱性の高い特殊な添加剤を配合し、スリーブ内での効率的な付着拡がりを持たせ、高温下での潤滑性能を高めています。また、ワックス等の固形物を使用していないため、スプレーノズル詰まり、射出部周辺の堆積が少なく、作業環境の美化に効果を発揮します。

特長

1. スリーブ内に耐熱性に優れた潤滑皮膜を形成します。
2. ガス発生量が少なく、錆巣の発生を低下させます。
3. 溶湯給湯時の燃焼が少なく、火災の危険性が少なくなります。
4. 製品への巻き込みが少なく、錆肌が向上します。
5. スプレー詰まり、ベタツキが少ないため、作業環境を良好に保ちます。

性状

		代表性状
外観		淡黄色エマルジョン
密度	15°C g/cm ³	0.98
粘度	30°C mPa·s	31
PH (×100)		7.7
引火点	°C	なし
流動点	°C	2.5
有効成分量	%	30以下

使用方法

1. 原液のままでご使用下さい。
2. スリーブ内にスプレーする方法が一般的です。

保管方法

1. 水分の蒸発、異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 安定性維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

用途

ガスの巻き込みを嫌う耐圧製品や、表面の仕上がりを重視する鑄造にすぐれた性能を発揮します。

荷姿

20Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756