

プランジャー潤滑剤 油性ノンピグメントタイプ

ネオキャスターN-20[®]

ネオキャスターN-20は、極圧添加剤及び超微粒子の固形潤滑剤を精製度の高い鉱物油に配合した油性タイプの潤滑剤です。

特長

1. 潤滑性が良く、チップの摩耗・焼き付きを防止します。
2. 黒鉛タイプに比べて、外観が良く、作業環境を汚しません。
3. 製品への巻き込みが少なく、錆肌が向上します。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm ³	0.89
粘度	30°C mPa·s	860
引火点	°C	266

使用方法

原液のままをご使用下さい。

保管方法

1. 異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 品質維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

用途

中型マシンに適しています。

荷姿

20Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESICO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756