

プランジャー潤滑剤 水溶性タイプ

ネオキャスト- PW-100®

ネオキャスト PW-100は、1,000 t超の大型ダイカストマシン用の水溶性プランジャー潤滑剤です。耐熱性に優れた添加剤がスリーブ内で効率的に付着し、潤滑性を高めます。主成分が液状のため、スプレーノズルの詰まり・射出部周辺の堆積物が少なく、作業環境の美化に効果を発揮します。

特長

1. 拡がり性が良く、スリーブ内に潤滑性に優れた皮膜を形成します。
2. ガス発生量が少なく、錆の発生を低下させます。
3. 水分含有のため、火災の危険性が少なくなります。
4. 製品への巻き込みが少なく、錆肌が向上します。
5. スプレーノズルの詰まり、スリーブ周辺の堆積が少なくなります。

性状

		代表性状
外観		灰黒色エマルジョン
密度	15°C g/cm ³	1.00
粘度	30°C mPa·s	826
引火点	°C	なし
流動点	°C	0.0
有効成分量	%	45以下

使用方法

1. 原液のままでご使用下さい。
2. スリーブ内にスプレーする方法が一般的です。

保管方法

1. 水分の蒸発、異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 安定性維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

用途

中型から大型マシンに適しています。

荷姿

20Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756