

乳化油添加剤

スルホミックス#100R®

弊社の石油スルホネートは湿潤性、耐酸性、耐硬水性にすぐれ、長期使用にも安定した性能を保つことから、乳化油添加剤の基剤としてたいへん有効です。

主成分である石油ナトリウムスルホネートに、乳化助剤及び調整剤としてアニオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤を配合したすぐれた乳化油添加剤で、P R T R法環境ホルモン非該当商品です。

特長

1. 湿潤性、耐酸性、耐硬水性に優れた石油スルホネートを主成分にしており、長期の使用にも安定した性能を保ちます。
2. 配合するノニオン界面活性剤をP R T R法非該当の安全なものに置き換えました。
3. 従来品のスルホミックス#100と同等の性能ですので代替品としてご使用頂けます。
4. マシン油ISO VG 8~10（アニリン点約85℃以下）の乳化に最適です。

性状

		代表性状
密度	15℃ g/cm <sup>3</sup>	1.009
粘度	40℃ mm <sup>2</sup> /s (cSt)	688.3
水分	%	5.8
色 (ASTM)		L 3.0
P H (10倍)		9.1
乳化安定度		合格

用途

乳化油、切削油、圧延油、引き抜き油、水圧機油、コンクリート離型剤、繊維油剤

荷姿

18Kg缶、200Kgドラム缶（荷姿は、ご相談に応じます）

適用法令

P R T R法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756