



JQA-2635
JQA-EM5168

さび止め添加剤

モレスコアンバーOPC®

高分子量の合成系バリウムスルホネートを基剤として、さらにカルシウムスルホネート、ラノリン系添加剤等で調整した、水分散性に優れたさび止め添加剤です。他の界面活性剤との併用により、乳化型さび止め添加剤としてもご利用いただけます。

特長

1. 合成系バリウムスルホネートを主成分としており、特に防錆性、熱安定性に優れます。
2. 合成系バリウムスルホネートの他にラノリン系添加剤を配合、強固な皮膜を形成し、さび止め効果が大きい。
3. 少量の添加でさび止め効果が大きく、経済性、安全性に優れます。

性状

		代表性状
有効成分	%	46以上
密度	15°C g/cm ³	0.92
色 (ASTM)	15%希釈	4.0
油との相溶性		任意の割合で溶解

用途

<さび止め> さび止め油添加剤

荷姿

18Kg缶、190Kgドラム缶 (荷姿は、ご相談に応じます)

適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。

危険物分類

消防法 危険物 第四類第三石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756