

## さび止め添加剤

## スルホールR-20®

高分子量のカルシウムスルホネートを基剤として、特殊鉱油、特殊界面活性剤で調整しております。温水と混合して完全なエマルジョンを形成する乳化型添加剤で、経済性と安全性に優れた使いやすい水溶性さび止め添加剤となっています。

## 特長

1. 高分子の石油スルホネートを主成分にしており、耐塩水性に優れ廃水処理が容易です。
2. カルシウム系のスルホネートを主成分としており、特に熱安定性に優れます。
3. 主成分の石油スルホネートは分子量分布の範囲が広く、各種添加剤との相溶性に優れます。
4. 少量の添加でさび止め効果が大きく、経済性、安全性に優れます。

## 性状

		代表性状
有効成分	%	20以上
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.91
色 (ASTM)	15%希釈	6.5
油との相溶性		—

## 用途

<さび止め> さび止め油添加剤、ラジエーター用不凍液

<乳化、可溶化> コンクリート剥離剤

## 荷姿

18L缶、200Lドラム缶 (荷姿は、ご相談に応じます)

## 適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当してありません。

## 危険物分類

消防法 危険物 第四類第三石油類

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756