

JQA-2635
JQA-EM5168

高温用潤滑油

モレスコハイルーブル S-150

モレスコハイルーブル S-150 は、より高温条件下で使用される潤滑油あるいは、より長寿命な潤滑油として、商品開発した高温用潤滑油です。

すぐれた潤滑性を示すと共に、薄膜状態ですぐれた耐熱・耐酸化性を示すことから、乾燥時における残渣物が少なくメンテナンスの軽減及び、機器の長寿命化に貢献致します。

特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**
潤滑油の実用条件である薄膜状態で、すぐれた耐熱・耐酸化性を示します。
- 2. 長寿命**
長寿命を要求される箇所の潤滑油として、すぐれた特性を発揮します。
- 3. 潤滑性にすぐれています。**
潤滑性に優れ、摩擦を低減します。
- 4. 残渣物が少ない**
残渣物が少なく、メンテナンスが容易になります。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm ³	0.924
引火点	°C	290
動粘度	40°C mm ² /s	150
	100°C mm ² /s	15.7
粘度指数		109

用途

- ・ 250°C以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
- ・ 食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）などに適しています。

荷姿

4 L 缶, 20 L ペール缶

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756