

## 高温用潤滑油

## モレスコハイグレードLS-320E

モレスコハイグレードLS-320Eは、より高温条件下で使用される潤滑油あるいは、より長寿命な潤滑油として、商品開発したエステル系の高温用潤滑油です。

すぐれた潤滑性を示すと共に、薄膜状態ですぐれた耐熱・耐酸化性を示すことから、乾燥時における残渣物が極めて少なくメンテナンスの軽減及び、機器の長寿命化に貢献致します。

## 特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**  
潤滑油の実用条件である薄膜状態で、すぐれた耐熱・耐酸化性を示します。
- 2. 長寿命**  
長寿命を要求される箇所の潤滑油として、すぐれた特性を発揮します。
- 3. 潤滑性にすぐれています。**  
潤滑性にすぐれ、摩擦を低減します。
- 4. 残渣物が少ない**  
残渣物が少なく、メンテナンスが容易になります。
- 5. エステル系合成油**  
エステル系合成油を基油とする高温用潤滑油です。

## 性状

		代表性状
外観		黄色
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.978
引火点	°C	256
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	288
	100°C mm <sup>2</sup> /s	20.3
粘度指数		82

## 用途

- ・ 250°C以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
- ・ 食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）などに適しています。

## 荷姿

4 L缶, 20 Lペール缶

## 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 **Moresco**

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

**Moresco Corporation**

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756