



JQA-2635  
JQA-EM5168

## ブースター・エゼクターポンプ油

## ネオバックDB-12®

ネオバックDB-12は、高度に精製した合成潤滑油を高真空蒸留装置により精留したブースター・エゼクターポンプ油です。耐熱・耐酸化性に優れ長時間にわたって安定してご使用いただけます。

## 特長

1. 蒸気圧が低く、ポンプ到達圧力の限界まで期待できます。
2. 極めて沸点範囲が狭い留分からなり、排気速度が大きく、作動電力量範囲が広いいため、電力変動の影響を受けません。
3. 耐熱・耐酸化安定性に優れ、長期間にわたって安定してご使用いただけます。

## 性状

		代表性状
動粘度	40°C・mm <sup>2</sup> /s	22.0
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	212
平均分子量		330~340
比熱	J/g	約2.18
蒸気潜熱	J/g	約244
蒸気圧	25°C Pa	6.7×10 <sup>-4</sup> 以下
作動温度	°C	190~230

## 用途

化学薬品工業、金属工業、自動車工業、その他

## 荷姿

4L缶、18L角缶、20Lペール缶、200Lドラム缶

## 危険物分類

消防法 危険物 第四類第四石油類

## 株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

## MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756