



JQA-2635
JQA-EM5168

高真空ポンプ油

ネオバックDR-M®

ネオバックDR-Mは、高度に精製した基油を高真空蒸留装置(分子蒸留)により精密分留し、さらに特殊添加剤を配合することにより油寿命の延期を施した油回転真空ポンプ油です。半導体製造工程の減圧CVD工程下の油回転真空ポンプ油として、優れた増粘抑制効果および優れた潤滑性を発揮します。

特長

1. 耐ガス性に優れ、熱・酸化安定性にも優れています。
2. 特殊な添加剤の配合により、一段と油の寿命を延ばします。
3. 油交換の頻度を減少させて、作業性を向上させます。
4. 精留分留基油のため、蒸気圧が低く、優れた真空特性を発揮します。

性状

		代表性状
ISO粘度グレード		68
動粘度	40°C・mm ² /s	68.0
色	ASTM	L 4.0
密度	15°C g/cm ³	0.884
引火点	°C	234
流動点	°C	-12.5
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	1.3×10 ⁻⁴ 以下

用途

- ・半導体製造工程：LP-CVD、プラズマCVD
- ・適用ポンプ（主に直結型ポンプ、その他回転式ポンプ）

荷姿

18L缶

危険物分類

消防法 危険物 第四類第四石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
 Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone:03-3273-7526 Fax:03-3281-7756