



真空グリース

ネオバックグリース

精製鉱油を基油とした「ネオバックグリース」は各種真空装置のグリースとして、優れた多くの特徴を兼ね備えています。バルブやコックの潤滑またはシール用に最適です。

特長

1. 優れたシール性ととも、高真空を保持します。
2. 潤滑性が良好で、摩擦係数が軽減されます。
3. 耐酸化・耐アルカリ性が良好であり、蒸気にさらされても乳化せず、高温（300℃以下）においても漏下しません。

性状

		代表性状
外観		白色半透明
ちょう度番号		2号程度
ちょう度	60W (25℃)	250
滴点	℃	250
蒸気圧	25℃ Pa	1×10^{-3} 以下
使用温度範囲	℃	25~100

用途

- ・真空装置のグランドジョイント、ストップコック、可動ジョイント他のシール、および潤滑

荷姿

1 ダース（40 g × 12 個）， 1 Kg 入りスチール缶

危険物分類

消防法 危険物には該当しない（可燃性固体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756