



JQA-2635
JQA-EM5168

油回転高真空ポンプ油 合成系

ネオバックSA®

ネオバックSAは、アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
特に、地球環境汚染ガス等に対して有効です。

特長

1. 耐熱性、耐酸化性を有し、長期間安定した性能を発揮します。
2. 大気汚染ガスCO・CO₂・HC・O₂・NO_x・SO₂・NH₃などに対して、油の酸化劣化を抑え、油の寿命を延ばします。

性状

		代表性状
ISO粘度グレード*		46
動粘度	40°C・mm ² /s	38.2
色	ASTM	3.5
密度	15°C g/cm ³	0.927
引火点	°C	254
流動点	°C	-15.0
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	6.5×10 ⁻² 以下
	50°C Torr	5×10 ⁻⁴ 以下

用途

- ・適用ポンプ（すべての小型回転式ポンプ）
- ・大気汚染測定装置、自動車排ガス分析装置、煙道排ガス分析装置

荷姿

4 L缶，20 Lペール缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756