

JQA-2635
JQA-EM5168

油回転真空ポンプ油

ネオバックST-200®

ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。

添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。水分混入の少ない環境で、ご使用ください。

特長

1. 耐熱性

耐熱性に優れるため、油温上昇による劣化を防ぐことができます。

2. 耐酸化性

添加剤効果により、酸化劣化物の生成を抑えます。

3. 分散性

酸化劣化物やダスト等の分散性に優れ、固着を防止します。

性状

		代表性状
ISO粘度グレード		68
動粘度	40°C・mm ² /s	73.5
色	ASTM	L 2.5
密度	15°C g/cm ³	0.887
引火点	°C	252
流動点	°C	-12.5
全酸価	mgKOH/g	0.50
熱安定度	170°C×24h	合格
蒸気圧	50°C Pa	1.3×10 ⁻² 以下
	50°C Torr	1.0×10 ⁻⁴ 以下

* 添加剤の影響で、水分離性には優れておりません。

用途

- ・真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)
- ・適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)

荷姿

18L缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020

Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone:03-3273-7526 Fax:03-3281-7756