

TECHNICAL INFORMATION

水溶性研削液

モレスコ
ツールメイト GR-2

特長

1. 研削性に優れます。

優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。
砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。

2. 消泡性に優れています。

優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。

3. 防錆性に優れています。

防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます。

性状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 3種1号相当
外観		無色透明液体
密度	15℃ g/cm ³	1.05
動粘度	40℃ mm ² /s	2
引火点	℃	なし

液外観が黄色味がかかることがありますが、品質には問題はありません。

・希釈液性状

外観		無色透明液体
p H	(20倍希釈)	10.4

原液



希釈液



用途

鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。

屈折計換算係数 F=3.7 (3wt%=0.8Brix%, 5wt%= 1.4Brix%)

荷姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 PRTR法：非該当 毒劇法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp>

カスタマーセンター

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327