

含浸軸受油

モレスコハイルーブBS-32

モレスコハイルーブBS-32は、焼結金属軸受油として弊社が開発したアルキル置換ジフェニルエーテルを主成分とする耐熱・耐酸化性と潤滑性に優れた合成潤滑油です。

特長

1. 広範囲な温度域で低摩擦係数を有し、摩擦・摩耗を低減します。
2. 長期間の使用に耐え、メンテナンスを簡略化されます。
3. 油の消耗が少なく、軸受寿命を長くします。
4. 軸受材や樹脂を侵したり、腐食させません。
5. 金属による変質がなく、潤滑特性を長期間維持します。

性状

		代表性状
密度	15°C g/cm ³	0.921
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	228
動粘度	40°C mm ² /s	34.9
	100°C mm ² /s	6.1
粘度指数		120
全酸価	mgKOH/g	0.19
流動点	°C	-40.0

用途

家庭用電化製品、音響機器、OA機器、自動車電装品、農機等のモーター含浸軸受および、各種精密機械の潤滑に適しています。

荷姿

4L角缶, 20Lペール缶

危険物分類

消防法 第四類第四石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327