

プランジャー潤滑剤 油性 白色固体潤滑剤配合タイプ

ネオキャスト-150

ネオキャスト-150は、特殊な極圧添加剤と、白色固体潤滑剤を精製度の高い鉱物油に添加・分散させた潤滑剤です。
従来のグラファイト系潤滑剤に劣らぬ潤滑性を有し、作業環境の美化に効果を発揮します。

特長

1. 適度なチップ付着力を有しており、優れた潤滑性を発揮します。
2. 非黒鉛系のため、作業環境の美化に効果を発揮します。
3. 有害物質を含まず、作業環境が安全です。

性状

		代表性状
外観		褐色
密度	15°C g/cm ³	0.93
粘度	30°C mPa·s	2500
引火点	°C	270

使用方法

原液のままでご使用下さい。

保管方法

1. 異物の混入を防ぐため、必ず密閉して保管下さい。
2. 品質維持のため、高温になる場所を避け、室温で保管下さい。

用途

小型から中型マシンまで汎用タイプとして、使用が可能です。

荷姿

18Lペール缶、200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
(Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327