



Nonfood Compounds
Program Listed (H-1)
(128801)

食品機械用潤滑剤

モレスコフードマシナルブ FPL-32

特長

- NSFのH1*に登録されており、食品機械用潤滑剤として安心してご利用頂けます。
* H1：食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で、使用が認められている潤滑剤グレード
- 食品添加物規格および医薬部外品原料規格に合格、日本薬局方試験に適合する流動パラフィンをベースに、食品添加物合格の油性向上剤、酸化防止剤等配合しているため、安全です。
- 無色透明、無味無臭で、プラント内のクリーン化に最適です。
- 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい潤滑剤です。
- 潤滑性、長寿命性に優れ、食品機械用チェーン、ガイド、すべり等用途に最適です。

性状

代表性状		
密度	15°C g/cm ²	0.858
引火点	COC °C	210
流動点	°C	-12.5
動粘度	40°C mm ² /s(cSt)	29.9
	SUS	154.0
色	(セーボルト)	+20以上

潤滑性試験		
試験方法	曾田式四球試験	
	耐圧荷重(Kg/cm ²)	磨耗試験(Kg/cm ² ・10 磨耗痕径 (mm))
モレスコフード マシナルブ FPL-32	6.5	0.48
モレスコホワイト P-150	4.0	0.54
タービン油一種VG32	4.5	0.58

試験方法・条件

- 耐圧荷重試験 ①回転数：220rpm ②負荷条件：0.5Kgf/cm²/min
- 磨耗試験 ①回転数：220rpm ②負荷条件：2Kgf/cm²×10min

用途

充填機、釜、攪拌機、その他各種食品、飲料の製造機、搬送装置の潤滑に使用

荷姿

15 kg 缶

危険物分類

消防法 危険物 (第四類第四石油類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 電話 : 06-6262-3385
 メール : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

本社・研究センター
 住所 : 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3 電話 : 078-303-9010
 東京支店 (素材事業部素材営業部)
 住所 : 東京都港区西新橋1丁目8-1 REVZO虎ノ門8階 電話 : 03-6205-7911