

高温用潤滑油

モレスコハイルーブル-560

モレスコハイルーブル-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。

特長

1. **耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**  
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
2. **きわめて少ない蒸発量**  
蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。
3. **潤滑性にすぐれています。**  
潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
4. **引火点が高い**  
引火点が高く、安全性にすぐれます。
5. **作業環境を汚染しません。**  
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.897
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	272
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	570
	100°C mm <sup>2</sup> /s	46.5
粘度指数		134

用途

- ・ 200°C以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
- ・ 食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）などに適しています。

荷姿

4 L角缶，20 Lペール缶，200 Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051  
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327