

高温用潤滑油

モレスコハイルーブLB-68

モレスコハイルーブLB-68は、弊社が開発したアルキル置換ジフェニルエーテルを主成分とする耐熱・耐酸化性と潤滑性にすぐれたタイプの合成潤滑油です。

特長

1. 蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
2. 耐熱・耐酸化・耐ガス性にすぐれています。
3. 耐放射線性にすぐれています。
4. 潤滑性にすぐれています。
5. 金属に対する腐食性はありません。
6. 安定性にすぐれ長期間使用できます。

性状

		代表性状
密度	15°C g/cm ³	0.905
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	258
動粘度	40°C mm ² /s	68.5
	100°C mm ² /s	9.52
粘度指数		118
全酸価	mgKOH/g	0.00

用途

高温用潤滑油基油、耐熱グリース基油、固体潤滑油基油、ガスタービン油、高温用ギヤー油、含浸軸受油等広範囲にわたります。

荷姿

4L角缶, 20Lペール缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 第四類第四石油類

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327