粘着加工用ホットメルト接着剤

モレスコメルト®ＬＴ－２００Ｓ

ラベルや、封筒の口糊などの粘着剤として使用されるホットメルトです。耐オイルブリード性に優れています。

性 状

		代表性状
主成分		合成ゴム
色相		淡黄色透明
粘度（mPa･s）	160℃	8,500
	140℃	34,000
	120℃	470,000
軟化点（℃）		117

用 途

ラベル用
弱粘着、再剥離用

荷 姿

１２kg入りダンボールケース（１Ｋｇ×１２）

注意事項

冷暗所に保管してください。
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

ＰＲＴＲ法　　⇒PRTRの対象物質には該当しておりません。
廃棄物の処置及び清掃に関する法律　⇒廃プラスチック類に該当します。
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケータ洗浄用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO
URL：http://www.moresco.co.jp/
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
TEL： 06-6262-3385
E-Mail ： customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation
Osaka Branch:MorescoHonmachi-Bldg.,3-2-15,Bingocho,Chuo-ku,Osaka,Japan
Hotmelt Adhesive Division　Phone:06-6262-3310　Fax:06-6262-3327
無錫松村貿易有限公司 WUXI MORESCO TRADING CO.,LTD.
No.28 Changjiang Road,Wuxi Jiangsu P.R.China 214028
Phone:+86-510-8522-2618　Fax:+86-510-8522-2628
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE
J1.Kedoya Raya 22 Jakarta 11520, Indonesia
Phone:+62-21-5830-5586 Fax:+62-21-5830-5587