

粘着加工用ホットメルト接着剤

モレスコメルト® PB-30Z

ラベルや、封筒の口糊などの粘着剤として使用されるホットメルトです。
耐オイルブリード性に優れています。

性状

		代表性状
主成分		合成ゴム
色相		淡黄色
粘度 (mPa·s)	160°C	11,750
	140°C	24,000
	120°C	86,000
軟化点 (°C)		97

用途

PP封筒口糊用
弱粘着、再剥離用

荷姿

20kg入りダンボールケース（エクセルコート品）

注意事項

冷暗所に保管してください。
火傷には十分ご注意ください。

適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。
廃棄物の処置及び清掃に関する法律 ⇒廃プラスチック類に該当します。
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Osaka Branch: MorescoHonmachi-Bldg., 3-2-15, Bingocho, Chuo-ku, Osaka, Japan
Hotmelt Adhesive Division Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327

無錫松村貿易有限公司 WUXI MORESCO TRADING CO., LTD.

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P.R. China 214028

Phone: +86-510-8522-2618 Fax: +86-510-8522-2628

PT. MORESCO MACRO ADHESIVE

Jl. Kedoya Raya 22 Jakarta 11520, Indonesia

Phone: +62-21-5830-5586 Fax: +62-21-5830-5587