

高温用潤滑油

モレスコハイルーブR-220

モレスコハイルーブR-220は、より高温条件下で使用される潤滑油あるいは、より長寿命な潤滑油として、新たに商品開発した高温用潤滑油です。モレスコハイルーブR-220は、優れた潤滑性を示すと共に、薄膜状態で優れた耐熱・耐酸化性を示すことから、乾燥時における残渣物が少なくメンテナンスの軽減及び、機器の長寿命化に貢献致します。

特長

1. 潤滑油の実用条件である薄膜状態で、優れた耐熱・耐酸化性を示します。
2. 長寿命を要求される箇所の潤滑油として、優れた特性を発揮します。
3. 潤滑性に優れ、摩擦を低減します。
4. 残渣物が少なく、メンテナンスが容易になります。
5. エステル系合成油を基油とする高温用潤滑油です。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm ³	0.969
色	ASTM	L1.0
引火点	°C	266
動粘度	40°C mm ² /s	232.7
	100°C mm ² /s	18.83
粘度指数		90
全酸価	mg KOH/g	3.10
流動点	°C	-22.5

用途

食品機械（トンネルオーブン）、フィルム機械（テンター）、染色機械（ヒートセッター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及び軸受部の潤滑。

荷姿

4 L缶, 18 Lペール缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327