

プランジャー潤滑剤 W/O型エマルジョン 白色固体潤滑剤配合

ネオキャスト R E-77

ネオキャスト R E-77は、油性潤滑剤のメリット「潤滑性」と、水溶性潤滑剤のメリット「安全・クリーン」を兼ね備えた、W/Oエマルジョンタイプのプランジャー潤滑剤です。固体潤滑剤を配合し、スリーブの溶損防止や溶湯の保温に寄与します。

特徴

1. 油性潤滑剤と同等の性質があり、スリーブ内で効率良く拡散し、高い潤滑性を発揮します。
2. 油性潤滑剤に比べ油分が少ないため、炎の発生を抑制します。また、スリーブ周辺の汚れを低減します。
3. ガス発生量が少ないため、錆染を削減し鑄造品の内部品質を向上します。
4. 黒鉛を使用していないので、作業環境の美化に効果を発揮します。
5. 個体潤滑剤の配合により、スリーブの溶損防止性、溶湯保温性に優れます。

性状

		代表性状
外観		乳白色
密度	15℃ g/cm ³	0.96
粘度	30℃ mPa・s	490
引火点	℃	なし
流動点	℃	≦-12.5
有効成分量	%	約60

使用方法

1. 鑄造条件に合わせて原液のまま、スリーブ内にスプレーしてご使用下さい。
2. エアーミキシングスプレーでのご使用を推奨します。

保管方法

1. 水分の蒸発・異物の混入を防ぐために、室内で密閉し保管下さい。
2. 乳化状態の安定性には限界がありますので、長期在庫はお避け下さい。
3. 高温になる場所を避け、冬季は凍結しないよう保管ください。

用途

小型～中型ダイカストマシン対応のプランジャー・チップ潤滑剤

荷姿

18L ペール缶、200L ドラム缶

危険物分類

消防法：非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatoj imaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 /R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327