

高温用潤滑油

モレスコハイグレードRX-150

近年の機械・装置の高性能化は、潤滑油の性能向上、特に耐熱・耐酸化性能向上と長寿命化を要求しています。モレスコハイグレードは、こうした過酷な条件下で潤滑油として、広範囲な専門分野でその優れた特性が高く評価されています。モレスコハイグレードRX-150は、当社が独自に開発した特殊合成油を基油とした高温用潤滑油で、従来の高温用潤滑油及び固体潤滑剤のもつさまざまな欠点を改善した商品です。

特長

1. 耐熱・耐酸化性能に優れ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
2. 蒸発量が少ないため、給油量の低減が図れます。
3. 潤滑性に優れ、摩耗を低減します。
4. 引火点が高く、安全性に優れます。
5. 淡黄色透明液体のため、作業環境の汚染を軽減します。

性状

		代表性状
外観		淡黄色
密度	15°C g/cm ³	0.89
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	280
動粘度	40°C mm ² /s	154
	100°C mm ² /s	17.6
粘度指数		126

用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及び軸受部の潤滑。

荷姿

4 L缶、18 Lペール缶

危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
TEL : 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327